

ハードミキサーシリーズ選定表・仕様一覧

Selection table and specifications list of Hard-Mixer series.

| 使用用途 uses | シーリング材・コーキング材 Sealing compound or caulking compound | | その他材料 the others | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|----|
| | 4L or 6L | 紙コップ・PPカップ (200cc) paper cup・PP cup | 200~3000cc | 4L~10L | 一斗缶 (18L) 18L (5gallons) can | ペール缶 (20L) pail can (20L) | 20L以上 More than 20L | | | | |
| 真空脱泡 Vacuum defoaming | 無し impossible | 不要 Needless | 要 Need | 不要 Needless | 要 Need | 不要 Needless | 要 Need | 無し impossible | 不要 Needless | 要 Need | ※1 |
| 対応機種 Corresponding model | LR-II | AR-II | マイクロハードミキサーSD | マイクロハードミキサーDX | ミニハードミキサー | ミニ Doppo | UVR-10L | フルミックスSD ※2 | TR-14 | UVR-20L | |
| タイマー Timer | 15分 15 minutes | 30分 (予約60分) 30 minutes reserve timer is 60 minutes. | なし | 15分 15 minutes | 15分 (連続可) 15 minutes Can drive continuously. | 15分 (連続可) 15 minutes Can drive continuously. | 15分 15 minutes | 15分 (連続可) 15 minutes Can drive continuously. | 15分 (連続可) 15 minutes Can drive continuously. | 15分 15 minutes | |
| 自動反転 (攪拌方法) Automatic reversal (Way of mixing) | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | |
| 容器回転数 Container rotation speed(r.p.m.) | 36rpm (50Hz)/ 45rpm (60Hz) | 36rpm (50Hz)/ 45rpm (60Hz) | 50rpm (50Hz)/ 60rpm (60Hz) | Max 80rpm (可変速) changable container rotation speed (r.p.m.) | Max 100rpm (可変速) changable container rotation speed (r.p.m.) | Max 100rpm (可変速) changable container rotation speed (r.p.m.) | Max 60rpm (可変速) changable container rotation speed (r.p.m.) | Max 自転112rpm 公転56rpm (可変速) changable container rotation speed(r.p.m.) | 50rpm (50Hz)/ 60rpm (60Hz) | Max 60rpm (可変速) changable container rotation speed (r.p.m.) | |
| 重量 Weight | 11.5kg | 11.5kg | 3.7kg | 4.1kg | 9kg | 38kg | 85kg | 85kg | 34.5kg | 98kg | |

※1 特殊仕様も承っております。各営業所担当までお問合せください。

We can make special specification,too.Please make inquiries to our each business office.

※2 エアモーター仕様のフルミックスDXも御用意しております。

We are dealing in Full-mix DX that is loaded with air-driven motor.

- 電源はAC100Vです。(マイクロハードミキサーは充電式)
- 混ぜにくい材料もございますので、お気軽にお問合せ下さい。
- ヒーター付き羽根、ジュラコン羽根等、特注品対応も承っております。
- 機種のスベック、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承願います。

- Power supply is AC 1 φ 100V.(Micro Hard mixer is charge battery type.)
- There is a case that doesn't mix easily according to the material.Please make inquiries to our each business office without reserve.
- We can make special order such as mixing blade with heater and DURACON(POM) blade.
- Please note that each specifications may be changed without notice.

特殊仕様例



BOSEY 高粘度ミキサーのパイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL (052)612-7321(代) FAX (052)611-2011
本社営業部 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL (052)613-2511 FAX (052)613-2539
東京営業所&LABO 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03)3455-7141(代) FAX (03)3455-7256
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-11 小谷第1ビル8F
TEL (06)6303-7141(代) FAX (06)6306-4544

KOREA TEL (02)952-4824 FAX (02)952-4829
TAIWAN TEL (02)2772-2566 FAX (02)2771-5310
USA TEL (858)427-0688 FAX (877)202-1241

●ご用命は下記へ

URL <http://www.sosey.co.jp/>

BOSEY

Hard Mixer Series
ハードミキサーシリーズ



容器回転式攪拌機
Mixer with a container rotating.

HARD MIXER
SERIES ハードミキサーシリーズ

液体混合のあらゆるニーズにお応えする
BOSEY LISTENS TO CUSTOMER NEEDS

あらゆる用途に対応する

ハードミキサーシリーズ

Hard Mixer Series can correspond every uses.



研究所向け
For laboratory



工場向け
For factory



現場作業向け
For field work

ハードミキサーとは? What is Hard-mixer?

容器を回転させ、羽根は固定という発想から生まれた攪拌機です。従来の羽根回転式のミキサーの様な泡の巻き込みがほとんど無く、短時間で均一な攪拌を可能としました。

This mixer was created from idea of rotation of container and fixation of mixing blade. Entering of the bubble is fewer than that of a usual Blade-rotator type. And makes it possible of quick and uniform stir.



混合開始
Start



1分後
After 1 minute.



5分後
After 5 minutes.



10分後
After 10 minutes.



12分後終了
After 12 minutes. Work is over.

LR-II・AR-II (予約タイマー付き) LR-II・AR-II

軽量・コンパクトで高性能。
簡単操作で現場作業をバックアップ。
気泡混入・混合不良対策もバッチリ!

Light, small-sized and highly efficient. The work efficiency goes up because the operation is easy. This machine can solve problem of bubble and defect of mixing.

用途

- シーリング・コーキング材専用



Usage

Mixing of sealing compound or caulking compound.



LR-II

AR-II

TR-14 TR-14

20L ペール缶専用攪拌機!
キャスター付きで移動もラクラク。

Mixer for exclusive use of the 20lit pail can!
Because the wheel has adhered, it is easy to move

使用例

- 樹脂モルタルの混練
- ウレタン・エポキシシリコンの攪拌
- 高粘度グリスの下準備



Example of uses

Mixing of resinous mortar.
The mixing of urethane, silicon and epoxy resin.
Preparation to use of a high viscosity grease.



ミニハードミキサー Mini Hard Mixer

200~3000ccのあらゆる容器が
取り付け可能! 広範囲の粘度の液体に
対応できる変速機能搭載。

From 200cc to 3000cc containers are attachable.
It is possible to correspond to the liquid of a wide-range viscosity.

使用例

- 印刷インキの調色
- 電材用樹脂の混合
- 沈殿物の分散



Example of uses

Tune colors of printer's ink.
The mixing of resin for electronic parts.
Decentralization of sediment.



Vacuum Hard Mixer series

真空ハードミキサーシリーズ

真空ポンプを搭載した真空ハードミキサーシリーズ!
攪拌・脱泡が同時にでき、作業効率アップ!

Vacuum Hard Mixer series has a built-in vacuum pump!
It will be a good help of efficient operation for the function of stir and vacuum!

使用例

- スクリーンインキの混合
- 電子部品用接着剤の脱泡・攪拌
- シリコーンゴムの脱泡・攪拌

Example of uses

The mixing of screen-ink.
The mixing and defoaming of adhesive for uses of electronic parts.
The mixing and defoaming of silicon rubber.




作業前
Before



脱泡攪拌中①
During mixing and defoaming



脱泡攪拌中②
During mixing and defoaming



作業後
After

ミニダッポウ Mini Dappo

200~3000ccのあらゆる容器が
取り付け可能! 真空ポンプ内蔵の
コンパクト設計。

From 200cc to 3000cc containers are attachable.
It is compact that because of built-in vacuum pump.



UVR-10L UVR-10L

4~10Lまでの容器が取り付け可能!
真空ポンプはカバー付きで
メンテナンス性良好。

The installation of container 4 to 10L is possible!
Vacuum pump is in the outside (with a cover).
Easy to access for maintenance.



UVR-20L UVR-20L

市販の20Lペール缶が
そのまま使用できる、
大型真空ハードミキサー!

This is a large mixer with vacuum defoaming.
It can use 20L pail can on the market.

