

現場&工場で大活躍!!

容器回転式高粘度攪拌機

Qデマゼ



⊕用途

- ・樹脂モルタルの混練
- ・ウレタン・エポキシ・シリコンの攪拌
- ・高粘度グリスの下準備



POINT
1

容器ホルダーの革命!! 【特許登録済】

材料缶を持ち上げて載せるだけの簡単セット!!
持ち上げ高さも20cmと簡単にセット可能!!

わずか20cm!!



POINT
2

移動がらくらく!!

大型キャスター搭載により、移動の安定性を確保!
段差を簡単に越えられます。



POINT
3

角度を変えての攪拌が可能!!

ネジを緩めるのみで簡単に角度調節が可能!!

液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

国内拠点
■ 本社工場 | 営業部 ■ 営業本部(東日本エリア) ■ 中日本エリア ■ 西日本エリア
海外拠点
■ SOSEY TAIWAN ■ SOSEY CHINA ■ SOSEY KOREA



■外形寸法図/各部名称(単位mm)

- | | |
|------------------------|---------------|
| ① 移動用タイヤ (φ200) | ⑤ 攪拌羽根固定用蝶ボルト |
| ② テラらくホルダー | ⑥ 攪拌羽根支持ポール |
| ③ 攪拌角度調整用
兼 移動用ハンドル | ⑦ 電源スイッチ |
| ④ モーター | ⑧ デジタルタイマー |



●可変できる容器回転速度

可変速機能搭載により自由に回転速度の設定が可能となりあらゆる材料の攪拌が可能!!

●分かりやすいデジタルタイマー

デジタルタイマーなので残り時間も分かりやすく、さらに攪拌時間が99分まで設定可能!!

●低重心ボディ

重心が低いので高い安定感を実現!! 足場の悪い現場でも安定してご使用いただけます。

■標準仕様

取付可能容器	20Lペール缶(ストレート・テーパー)
攪拌羽根	鉄製羽根1本付(ストレート缶用/テーパー缶用から選択)
電源・電気容量	100V・15A
攪拌モーター	400W
容器回転速度・方向	可変速(～55rpm)・右回転
タイマー	デジタルタイマー
重量	40kg

※機種のスぺック、外観等は予告無く変更することがあります。

※防爆、防水仕様ではございません。

※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、
ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

■オプション



正転用攪拌羽根
テフロンパッキン付



ユニバーサル式ホルダー
容器サイズφ220～φ300まで
対応可能

御見積はこちらへ

簡単に依頼できる見積フォーマット掲載中

液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

<http://www.sosey.co.jp/>

■ 本社工場 TEL(052)612-7321代

営業部

■ 営業本部 (東日本エリア) TEL(03)3455-7141代

■ 中日本エリア TEL(052)613-2511代

■ 西日本エリア TEL(06)6303-7141代



●ご用命は下記へ